

IPC-HFW5220EP-Z

2MP Full HD Network IR Bullet Kamera

Genel Özellikler



- 1 / 2.8 "2Megapixel progressive scan CMOS
- Destek H.264 & MJPEG çift codec'i
- 25/30fps@1080(1920x1080)
- Akıllı Algılama desteklenen
- DWDR, Gündüz / Gece (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Birden ağ izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) & DMSS
- 2.7mm ~ 12mm motorlu lens
- 2/1 Alarm / out / çıkış, 1/1 ses
- Max. IR LED Uzunluk 50m
- Micro SD hafıza, IP67, PoE

Teknik Özellikler

Model	DH-IPC-HFW5220EP-Z
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 2.8 "2Megapixel aşamalı tarama CMOS
Etkin Piksel	1920 (H) x 1080 (V)
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Manuel Otomatik / 1/3 (4) ~ 1 / 100000s
Min. Aydınlatma	0.01Lux / F1.4 (Renkli), 0Lux / F1.4 (IR üzerinde)
S / N Oranı	50dB daha
Video çıkışı	1 port
Kamera Özellikleri	
Maks. IR LED Uzunluk	50m
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
Arka Işık Telafisi	BLC / HLC / DWDR
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel
Kontrolü Ele AI	Otomatik / Manuel
Gürültü Azaltma	3D
Gizlilik Maskeleye	4 Alana Kadar
Lens	
Odak Uzaklığı	2.7mm ~ 12mm
Maks. Açıklık	F1.4
Netlik Ayarı	Motorize
Görüş Açısı	H: 99 ° ~ 34 °
Lens Tipi	Motorlu / Otomatik İris (DC)
Montaj Tipi	Tip Board-in
Video	
Sıkıştırma	H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG

IPC-HFW5220EP-Z

2MP Full HD Network IR Bullet Kamera

Çözünürlük	1080P (1920×1080) / 1.3M (1280 × 960) / 720p (1280 × 720) / D1 (/ 704 × 480 704 × 576) / CIF (352 × 288/352 × 240)
Kayıt Oranı	Ana Akış: 1080P / 720P (1 ~ 25 / 30fps) Alt Akış: D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) Üçüncü Akış: (1 ~ 13 / 7fps)
Bit Hızı	H.264: 32K ~ 10Mbps
Koridor Modu	Mevcut
Ses	
Sıkıştırma	G.711a / G.711u / AAC
Arayüzey	1/1 kanal Giriş / Out
Akıllı Fonksiyon (İsteğe bağlı)	
Akıllı Algılama	Tripwire, ihlal, Terkedilmiş / Eksik, sahne Değişikliği, ses algılama, yüz algılama
Ağ	
Ethernet	RJ-45 (10 / 100Base-T)
WiFi	-
Protokol	IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, ADSL, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1 x
ONVIF	ONVIF, psiA, CGI
Maks. kullanıcı Erişim	20 kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Arayüz	
Bellek Yuvası	Micro SD, Max 128GB
RS485	-
Alarm	2/1 kanal Giriş / Out
PIR Sensör Aralığı	-
Genel	
Güç Kaynağı	DC12V, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	<11.5W
Çalışma Ortamı	-30 ° C ~ + 60 ° C, daha az% 95 RH
Giriş Koruması	IP67
Dayanıklılık Sertifikası	-
Boyutlar	272.9 mm × 94.9mm × 94.9mm
Ağırlık	1.1kg