

IPC-HFW5421E-Z

4MP HD WDR Network IR Bullet Kamera

Genel Özellikler



- 1/3" 4MP Progressive Tarama CMOS
- H.264 & MJPEG çift kodlama
- Maks 4MP @ 20fps (× 1520 2688), 3M @ 25 / 30fps (2304×1296)
- Akıllı Fonksiyonlar
- Çoklu Network Görüntüleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) & DMSS
- WDR (120dB), 3D-DNR
- Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC
- 2.7-12 mm Motorize Zoom Lens
- 2/1 Alarm Giriş/Çıkış , 1/1 Ses Giriş/Çıkış
- Maks. IR LED Görüş Mesafesi: 50M
- Micro SD hafıza, IP67, PoE

Teknik Özellikler

Kamera	
Görüntü Sensörü	1/3" 4Megapixel progresif Tarama CMOS
Efektif Piksel	2688(H) x 1520(V)
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3(4) ~ 1/100.000s
Min. Aydınlatma	Renkli: 0. 01Lux/F1.4, 0Lux/F1.4(IR Açık)
S/N Oranı	50 dB den çok
Video Çıkışı	1 port
Kamera Özellikleri	
Maks. Görüş Mesafesi	50M
Gece/Gündüz	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B
Arka Işık Tanzimi	BLC / HLC / WDR (120db)
Beyaz Dengesi	Otomatik / Güneşli / Gece / Açık / Özelleştirilmiş
Kazanç Kontrolü	Otomatik/Manuel
Parazit Azaltma	3D

IPC-HFW5421E-Z

4MP HD WDR Network IR Bullet Kamera

Özel Alan Maskeleye	4 Alana Kadar
Lens	
Odak Uzunluğu	2.7~12mm
Maks. Aralık	F1.4
Odak Kontrolü	Motorize
Görüş Açısı	H: 100°~33°
Lens Tipi	Motorize / Otomatik Iris(DC)
Montaj Tipi	Board Tipi
Video	
Sıkıştırma Formatı	H.264/H.264H/H.264B/MJPEG
Çözünürlük	CIF (352 × 288/352 × 240) / 4M (2688×1520) / 4M (2560×1440) / 3M (2304×1296) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480)
Frame Oranı	
Ana Akış	4Mp(1~20fps)/3Mp(1 ~ 25/30fps)
Alt Akış 1	D1(1 ~ 25/30fps)
Alt Akış 2	720P(1-20fps)
Bit Oranı	H.264: 32K ~ 10Mbps
Koridor Modu	Mevcut
Ses	
Sıkıştırma	G.711a/ G.711u/AAC
Arayüzü	1/1 kanal Giriş/Çıkış
Akıllı Fonksiyonlar	
Akıllı Algılama	Tripwire, İhlal, Sahne Değişikliği, Yüz Algılama, Ses Algılama, Terkedilmiş / Eksik
Network	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Wi-Fi	-
Protokoller	IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, ADSL, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1 x
ONVIF	ONVIF,PSIA,CGI

IPC-HFW5421E-Z

4MP HD WDR Network IR Bullet Kamera

Maks. Kullanıcı Girişi	20 kullanıcı
Akıllı Telefon Desteği	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Arayüz	
Bellek Yuvası	Mikro SD, Maks. 128GB
RS485	-
Alarm	2/1 Kanal Giriş/Çıkış
PIR Sensör Mesafesi	-
Genel	
Güç	DC12V, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	<11.5W
Çalışma Ortamı	-40° C~ +60°C, <95%RH
Koruma Sertifikası	IP67
Darbeye Dayanıklılık	-
Boyutlar	272.9 mm × 94.9mm× 94.9mm
Ağırlık	1.1kg