

ASC1208C-S

Dört Kapılı İki Yönlü Erişim Kontrol Cihazı

Genel Özellikler



- 100.000 geçerli kart ve 150.000 kayıt mevcut
- Birden fazla kart mevcut
- Destek kartı, parola, parmak izi ve kombinasyon
- PC'ye TCP / IP arabirimi
- Okuyucular için Wiegand veya RS-485 arabirimi
- Kapı zaman aşımı alarmı, izinsiz giriş alarmı, tehlike alarmı ve sabotaj Alarm
- Geçiş öncesi, çoklu kapı kilidi, çoklu kart açık
- 128 etkin zaman ve tatil programını destekleme
- Watch dog işlevi cihazın durmadan çalışmasını sağlar.
- Yüze monte kurulum
- Akümülatör pil uzatması

Teknik Özellikler

Model	Dahua ASC1208C-S Teknik Özellikleri
Sistem	
Ana İşlemci	32 Bit
Bellek	16 milyon
Giriş / Çıkış Port	
Giriş	Girişler x 20 (Kilit durumu x 4, Kapı sensörü x 4, Çıkış düğmesi x 4, Alarm x 8)
Çıkış	Alarm x 12 (kapı kilidi x 4, İç alarm x 4, Harici alarm x 4)
Okuyucu	Okuyucu x 8
Kapasite	
Kart Sahipleri / Olaylar	100.000 / 150.000
Fonksiyonlar	
Kontrol Modu	Dört kapı iki yönlü
Giriş Kontrolü	Geçiş önleme, Çok kilitli, Çoklu kart kilidi
Kullanıcı Yönetimi	Genel, VIP, Misafir, Karakol, Blacklist, Kuvvet
Alarm Fonksiyonu	Kapı zaman aşımı alarmı, Hırsız alarmı, zorlama alarmı, alarm sabotaj
Ayar Programı	128'li Gruplama Desteği, 128'li Periyot Desteği, 128'li Tatil Modu Desteği
Arayüz	

ASC1208C-S

Dört Kapılı İki Yönlü Erişim Kontrol Cihazı

PC	RJ45 (10/100 M)
Okuyucu	Wiegand 34/26, RS485
Genel	
RTC	Mevcut
Güç Kaynağı	AC85 ~ 264V
Çalışma Koşulları	-30 °C - + 60 °C
Çalışma Nemi	≤% 95
Boyutlar	280mm*320mm *114mm
Net Ağırlık	2kg