

ASI1212A

Bağımsız Parmak İzi Cihazı - Mifare

Genel Özellikler



- Dokunmatik klavye ve LCD Ekran
- Ses istemi
- 30.000 geçerli kartlar Destek ve 150.000 kayıtları
- Birden kart desteği (varsayılan IC kart)
- Destek kartı, şifre, parmak izi ve kombinasyon
- PC'ye TCP / IP veya RS-485 arayüz
- Wiegand ya da RS-485 arayüz
- Dışarı Kapı süresi alarmı, hırsız alarmı, zorlama alarm ve sabotaj alarmı
- Anti-passback, açık çoklu kart
- Seyirci fonksiyonu
- 128 zaman ve tatil programları desteği

Teknik Özellikler

Model	Dahua ASI1212A Teknik Özellikleri
Sistem	
Ana İşlemci	32 Bit
Bellek	16M
Giriş / Çıkış Port	
Giriş	Kapı sensörü x 1, Çıkış butonu x 1, alarm girişi x 1
Çıkış	Röle x 4 (Kapı kilidi, Bell Alarmx2)
Okuyucu	Okuyucu x 1
Kart	
Okuma Formatı	13.56MHz(Mifare)/125KHz (EM, isteğe bağlı)
Okuma Mesafesi	3-8cm (maks.)
Tepki Süresi	<0.1s
Parmak İzi	
Tepki Süresi	≤0.5s
Tanırma	≤1.5s
FAR	≤0.00004%
FRR	≤0.15%
Kapasite	

ASI1212A

Bağımsız Parmak İzi Cihazı - Mifare

Kart Sahipleri / Olaylar	30,000 / 150,000
Parmak İzi	4500
Fonksiyonlar	
ID Setting	Tuş takımı ile dostu CMS kullanarak veya komut
Kullanıcı Yönetimi	Genel, VIP, Misafir, Karakol, Blacklist, Kuvvet
Alarm Fonksiyonu	Kapı zaman aşımı alarm, Hırsız alarm, zorlama alarmı, alarm sabotaj
Ayar Programı	Zamanlama 128 grupları, dönemin 128 grupları ve tatil dönemi 128 grupları desteklemek
Arayüz	
PC	RJ45 (10 / 100M) / RS485
Okuyucu	Wiegand/ RS485
Genel	
RTC	Mevcut
Ses İstemi	Mevcut
Beep Tone	Buzzer
LCD Ekran	Mavi aydınlatmalı tuş takımı duyarlı dokunmatik
Koruma	IP55
Güç Kaynağı	9-15DC / 200mA
Çalışma Koşulları	-30 °C - + 60 °C
Çalışma Nemi	≤95%
Boyutlar	158mm*191mm *32mm
Net Ağırlık	0.7kg