

## ASR1102A

### Parmak İzi Okuyucu - mifare

#### Genel Özellikler



- RS-485 Protokolü
- Varsayılan IC (Mifare) Kart
- Kart ve Parmak İzi desteği
- 4500 Parmak İzi kapasite
- Mavi Aydınlatmalı
- Watch Dog Fonksiyon
- Bip ve gösterge
- Yüzey Montajlı Kurulum

#### Teknik Özellikler

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| <b>Model</b>              | <b>ASR1102A</b>                        |
| <b>Sistem</b>             |                                        |
| Ana İşlemci               | 8 Bit                                  |
| <b>Kapasite</b>           |                                        |
| Parmak İzi                | 4500                                   |
| <b>Okuyucu</b>            |                                        |
| Okuma Formatı             | 13.56MHz(Mifare)/125KHz(EM, Opsiyonel) |
| Okuma Menzili             | 6-8cm (maks.)                          |
| Tepki Süresi              | <0.1s                                  |
| <b>Parmak izi okuyucu</b> |                                        |
| Tepki Süresi              | ≤0.5s                                  |
| Tanım Süresi              | ≤1.5s                                  |
| FAR                       | ≤0.00004%                              |
| FRR                       | ≤0.15%                                 |
| <b>Fonksiyonlar</b>       |                                        |
| Tamper Alarm              | Mevcut                                 |
| <b>Arayüzey</b>           |                                        |
| Kontroller                | RS485                                  |
| <b>Genel</b>              |                                        |
| LCD Ekran                 | Mavi Aydınlatmalı                      |
| Bip Sesi                  | Buzzer                                 |
| Koruma Sertifikası        | IP55                                   |
| Güç Kaynağı               | 9-15VDC/100mA                          |
| Çalışma Ortamı            | -30 °C - + 60 °C                       |
| Çalışma Nem               | 5%-95%                                 |
| Boyut                     | 125mm x 56mm x 47mm                    |
| Ağırlık                   | 0.25Kg                                 |

## ASR1102A

Parmak İzi Okuyucu - mifare

---