

## DH-HAP120-V

### Hi-fidelity Pickup

#### Genel Özellikler



- Kurulumu kolay
- IP66 Su geçirmez monitör kafası, su geçirmez MIC kullanarak.
- Dahili gürültü filtresi yongası, yüksek ses netliği
- Sarmal tasarım, gizli kurulum, ekipman panosuna kolayca takılır
- 8KV Hava teması ESD, yerleşik Yıldırım Koruması, güç polaritesi ters koruma ve güç koruma modülü

#### Teknik Özellikler

| Dahua DH-HAP120-V Teknik Özellikleri |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Genel                                |                           |
| Kapsam                               | 5m                        |
| Frekans Tepkisi                      | 20Hz~20kHz                |
| Hassasiyet (0dB = 1V / Pa @ 1kHz)    | -43dB                     |
| Varsayılan Kazanç                    | 44dB                      |
| Kazanç Ayar Aralığı                  | Ayarsız                   |
| SNR(94dBSPL=1Pa@1KHz)                | 58dB(A)                   |
| Dinamik Aralık                       | 74dB(A)                   |
| Yönlü Karakteristik                  | Çok yönlü                 |
| Maks. Sürdürülebilir Ses Basıncı     | 110dB SPL(1kHz, THD 1%)   |
| Çıkış Empedansı                      | 100Ω (denge dışı)         |
| Çıkış Sinyali Amplitüdü              | 2.5Vpp/101dBSPL           |
| Güç                                  | DC 12V                    |
| Çalışma Akımı                        | 60mA                      |
| Çalışma Sıcaklığı                    | -30°C~+70°C(-22°F~+158°F) |
| Renk                                 | Gümüş                     |
| Malzeme                              | Alüminyum                 |
| Boyutlar                             | φ35mmx50mm                |

## DH-HAP120-V

### Hi-fidelity Pickup

|              |        |
|--------------|--------|
| Net Ağırlık  | 60g    |
| Sertifikalar | CE/FCC |

