

HCVR-5108H

8 Kanal 720P Mini 1U Standalone DVR



Genel Özellikler

- 8 Kanal 1080P Realtime önizleme
- H.264 dual-stream Video Sıkıştırma
- 8 Kameraya kadar 1080p Real-Time Ön İzleme
- 960H Realtime kayıt
- 4 Kanal senkron realtime oynatma, GRID arayüzü ve akıllı arama
- DAHUA PTZ dome kamera ile 3D akıllı konumlandırma
- 1 SATA 4TB, 2 USB2.0, HDD Desteği
- Çoklu ağ izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) & DMSS

Teknik Özellikler

Sistem	
Ana İşlemci	Gömülü İşlemci
Çalışma Sistemi	Gömülü LINUX
Video	
Giriş	8 kanal, BNC
Standart	NTSC (525Line, 60f / s), PAL (625Line, 50f / s)
Ses	
Giriş	1 Kanal RCA
Çıkış	1 Kanal RCA
İki Yönlü Konuşma	1 Kanal Ses Giriş/Çıkışını Tekrar Kullanma
Görüntüleme	
Arayüz	1 HDMI, 1 VGA, 1 TV
Çözünürlük	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600
Ekran Bölünümü	1/4/8/9
Özel Alan Maskeleme	4 Dikdörtgen Alan (Her bir Kamera İçin)
OSD	Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilidi, Hareket Algılama, Kaydetme

HCVR-5108H

8 Kanal 720P Mini 1U Standalone DVR

Kayıt	
Video&Ses Sıkıştırma	H.264 / G.711
Çözünürlük	960H / D1 / 4CIF (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) / QCIF (176 × 144/176 × 120)
Frame Oranı	
Ana Akış	720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF (1~25/30fps)
Ekstra Akış	QCIF (1-25 / 30fps) / CIF (1-6 / 7fps)
Bit Oranı	48 ~3072Kb/s
Kayıt Modu	Manuel, Zamanlama (Düzenli (Sürekli), MD), Durdurma
Kayıt Aralığı	1 ~ 120dk. (Varsayılan: 60dk.), Ön Kayıt: 1 ~ 30sn., Son Kayıt: 10 ~ 300sn.
Video Algılama & Alarm	
Tetikleyici Olaylar	Kayıt Etme, PTZ, Tur, Video Push, E-mail, FTP, Spot, Buzzer & Ekran İpuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Alanları: 396(22×18), Video Kaybı & Boş Ekran
Oynatma & Yedekleme	
Senkronize Oynatma	1/4/9
Arama Modu	Zaman/Tarih, MD & Tam Arama (Saniyesinde)
Oynatma Fonksiyonları	Oynatma, Dondurma, Durdurma, Geri Sarma, Hızlı Oynatma, Yavaş Oynatma, Sonraki Bölüm, Önceki Bölüm, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrar, Rastgele, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom
Yedekleme Modu	USB Sürücü / Network / SATA
Network	
Ethernet	RJ-45 girişi (10/100M)
Network Fonksiyonları	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtre
Maks. Kullanıcı Erişimi	128 Kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Depolama	
Dahili HDD	4TB a kadar 1 SATA Girişi
Yardımcı Arayüz	

HCVR-5108H

8 Kanal 720P Mini 1U Standalone DVR

USB	2 Giriş (Biri Arkada), USB2.0
RS-485	PTZ Kontrolü için 1 Giriş
Genel	
Güç	DC12V/2A
Güç Tüketimi	10W (HDD Hariç)
Çalışma Ortamı	-10 °C ~ +55 °C, 10 ~ 90%RH / 86 ~ 106kpa
Boyutlar	1U, 325mm x 245mm x 45mm
Ağırlık	1,5kg (HDD Hariç)