

HCVR-5816S-V2

4/8/16 All Kanal 720P 2U Standalone DVR

Genel Özellikler



- HDCVI / Analog / IP Video girişi desteği
- H.264 dual-stream kodlama
- Tüm Kanallar 720p ve 1080P olmayan gerçek zamanlı kayıt
- 16 kanal senkron gerçek zamanlı çalma, GRID arayüzü & akıllı arama
- HDMI/VGA/TV Eş Zamanlı Video Çıkışı
- 32TB a kadar 8 SATA HDD Desteği, 1 e-SATA HDD
- Dahua PTZ Dome Kamerası ile 3D Akıllı Konumlandırma
- Onvif 2.3 Uyumluluk
- Diğer IP Kameralarla uyumluluk : DAHUA, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom Canon CP Artı, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek, vb
- Çoklu Network Görüntüleme: Web İzleme, CMS(DSS/PSS) & DMSS

Teknik Özellikler

Model	HCVR5816S-V2
Sistem	
Ana İşlemci	Gömülü İşlemci
Çalışma Sistemi	Gömülü LINUX
Video	
Giriş	16 kanal, BNC
Standart	HDCVI: 1080P / 720P HDCVI Kamera Analog: NTSC / PAL IP: Destek 2ch 1080P / 720P IP Kamera
Ses	
Giriş	16 kanal, BNC
Çıkış	1 kanal, BNC
İki Yönlü Konuşma	1 kanal Giriş, 1 kanal Çıkış, BNC
Görüntüleme	
Arayüz	1 HDMI, 1 VGA, 1 TV
Çözünürlük	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
Ekran Bölünümü	1/4/8/9/16
Özel Alan Maskelme	4 Dikdörtgen Alan (Her bir Kamera İçin)
OSD	Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilidi, Hareket Algılama, Kaydetme
Kayıt	
Video&Ses Sıkıştırma	H.264 / G.711

HCVR-5816S-V2

4/8/16 All Kanal 720P 2U Standalone DVR

Kayıt Oranı	Ana Akım: 1080P (1 ~ 12 / 15fps) / 720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF (1 ~ 25 / 30fps) Ekstra akım: IF / QCIF (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Oranı	48~4096Kb/s
Kayıt Modu	Manuel, Zamanlama (Düzenli (Sürekli), MD), Durdurma
Kayıt Aralığı	1 ~ 60dk. (Varsayılan: 60dk.), Ön Kayıt: 1 ~ 30sn., Son Kayıt: 10 ~ 300sn.
Video Algılama & Alarm	
Tetikleyici Olaylar	Kayıt Etme, PTZ, Tur, Video Push, E-mail, FTP, Spot, Buzzer & Ekran İpuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Alanları: 396(22x18), Video Kaybı & Boş Ekran
Alarm Girişi	16 kanal
Röle Çıkışı	6 Kanal
Oynatma & Yedekleme	
Senkronize Oynatma	1/4/9/16
Arama Modu	Zaman/Tarih, MD & Tam Arama (Saniyesinde)
Oynatma Fonksiyonları	Oynat, Duraklat, Durdur, Geri, Hızlı oyun, Yavaş oyun, sonraki dosya, Önceki dosya, sonraki kamera, Önceki kamera, Tam ekran, Tekrarlama, Rasgele, Yedekleme seçimi, Dijital zoom
Yedekleme Modu	USB Sürücü / Network
Network	
Ethernet	2RJ-45 girişi (10/100/1000M)
Network Fonksiyonları	HTTP, IPv4 / IPv6 TCP / IP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, ADSL, DDNS, FTP, IP Filtresi, Alarm Sunucusu, SNMP, P2P
Maks. Kullanıcı Erişimi	128 Kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Depolama	
Dahili HDD	32TB a kadar 8 SATA Girişi (8 HDD veya 6 HDD + 1CD/ DVD-RW)
Harici HDD	1 e-SATA
Yardımcı Arayüz	
USB	4 Giriş (İkisi Arkada), USB2.0
RS-232	PC İletişimi ve Keyboard için 1 Giriş
RS-485	PTZ Kontrolü için 1 Giriş, Keyboard Kontrolü için 1 Giriş
Genel	
Güç	AC 100~240 V, 50/60 Hz
Güç Tüketimi	40W (HDD Hariç)
Çalışma Ortamı	-10 °C ~ +55 °C, 10 ~ 90%RH / 86 ~ 106kpa
Boyutlar	2U, 440mm x 460mm x 89mm
Ağırlık	6,5kg (HDD Hariç)