

HCVR7104H-V2

4 Kanal 1080P Mini 1U HDCVI DVR

Genel Özellikler



- HDCVI / IP Video girişi mevcut
- H.264 dual-stream kodlama
- 1080p Gerçek Zamanlı Kayıt
- HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı
- 4 kanal senkron gerçek zamanlı oynatma, GRID arayüzü & akıllı arama
- Dahua PTZ Dome Kamera ile 3D Akıllı Konumlandırma
- 4TB'a kadar 1 SATA HDD mevcut, 2 adet USB2.0 Girişi
- Çoklu Network Görüntüleme: Web görüntüleyici, CMS(DSS/Akıllı PSS) & Akıllı Telefon DMSS

Teknik Özellikler

Model	Dahua HCVR7104H-V2 Teknik Özellikleri
Sistem	
Ana İşlemci	Gömülü İşlemci
Çalışma Sistemi	Gömülü LINUX
Video	
Giriş	4 Kanal, BNC
Standart	
HDCVI	1080P/720P HDCVI Kamera
IP	2 kanal 1080P/720P IP Kamera
Ses	
Giriş	1 Kanal, RCA
Çıkış	1 Kanal, RCA
İki Yönlü Konuşma	1 Kanaldan Ses Giriş/Çıkışını Tekrar Kullanma
Görüntüleme	
Arayüz	1 HDMI, 1 VGA
Çözünürlük	1920× 1080, 1280× 1024, 1280× 720, 1024× 768
Ekran Bölünmesi	1/4
Özel Alan Maskeleyme	4 Dikdörtgen Alan (Her bir Kamera İçin)
OSD	Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilidi, Hareket Algılama, Kaydetme
Kayıt	
Video&Ses Sıkıştırma	H264 / G711

HCVR7104H-V2

4 Kanal 1080P Mini 1U HDCVI DVR

Çözünürlük	1080P(1920×1080/1920×900)/(720P(1280×720/1280×600)/960H(960×576/960×480)/D1/4CIF(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240)/QCIF(176×144/176×120)
Kayıt Oranı	
Ana Akım	1080P/720P/960H/D1/HD1/2CIF/CIF (1~25/30fps)
Ekstra Akım	CIF/QCIF(1~25/30fps), D1(1~12/15fps)
Bit Oranı	48~6144Kb/s
Kayıt Modu	Manuel, Zamanlama (Düzenli (Sürekli), MD), Durdurma
Kayıt Aralığı	1 ~ 60dk. (Varsayılan: 60dk.), Ön Kayıt: 1 ~ 30sn., Son Kayıt: 10 ~ 300sn.
Video	
Tetikleyici Olaylar	Kayıt Etme, PTZ, Tur, Video Push, E-mail, FTP, Spot, Buzzer & Ekran İpuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Alanları: 396(22×18), Video Kaybı & Boş Ekran
Playback ve Yedekleme	
Playback	1/4
Arama Modu	Zaman/Tarih, MD & Tam Arama (Saniyesinde)
Oynatma Fonksiyonları	Oynatma, Dondurma, Durdurma, Geri Sarma, Hızlı Oynatma, Yavaş Oynatma, Sonraki Bölüm, Önceki Bölüm, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrar, Rastgele, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom
Yedekleme Modu	USB Sürücü / Network / Dahili Sata
Network	
Ethernet	RJ-45 port (10/100M)
Network Fonksiyonları	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P
Maks. Kullanıcı Erişimi	128 Kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Depolama	
Dahili HDD	1 SATA Port, 4TB'a kadar
Arayüz	
USB	2 Ports (Biri Arkada), USB2.0
RS-485	PTZ Kontrolü için, 1 Port
Genel	
Güç	DC12V/2A
Güç Tüketimi	10W (HDD Hariç)
Çalışma Koşulları	-10 °C ~ +55 °C, 10 ~ 90%RH / 86 ~ 106kpa
Boyutlar	Mini 1U, 325mm×255mm×55mm
Net Ağırlık	1,5kg (HDD Hariç)

HCVR7104H-V2

4 Kanal 1080P Mini 1U HDCVI DVR

