

NVR-4232

32 Kanal 1U Network Video Kaydedici

Genel Özellikler



- 32 Kanal IP Kamera girişi
- H.264 / MJPEG çift codec kod çözme
- Maksimum 200Mbps gelen band genişliği
- 5Mp çözünürlükte Önizleme Ve playback
- HDMI / VGA eş zamanlı video çıkışı
- 4/8/16 kanal senkron gerçek zamanlı playback, GRID arayüzü
- Diğer IP Kameralarla uyumluluk : Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek vb.
- ONVIF Version 2.4 Uyumluluk
- Dahua PTZ Kamera ile 3D akıllı pozisyon takibi
- 8 TB'a kadar 2 SATA HDD, 2 USB (1 USB 3.0)
- Çoklu network izleme : Web Görüntüleyici, CMS(DSS/PSS) & DMSS

Teknik Özellikler

Model	Dahua NVR-4232 Teknik Özellikleri
Sistem	
Ana İşlemci	Çift Çekirdekli İşlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Video ve Ses	
IP Kamera Girişi	32 kanal
İki Yönlü Konuşma	1 kanal Giriş, 1 kanal çıkış, RCA
Ekran	
Arayüz	1 HDMI, 1 VGA
Çözünürlük	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
Bölünmüş Ekran	1/4/8/9/16
OSD	Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilit, Hareket Algılama, Kayıt
Kayıt	
Sıkıştırma	H.264 / MJPEG
Çözünürlük	5Mp 2560×1920 / 3Mp 2048×1536 / 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1 (704×576/704×480) vb.
Kayıt Oranı	200Mbps

NVR-4232

32 Kanal 1U Network Video Kaydedici

Bit Oranı	48 ~ 8192kbps
Kayıt Modu	Manuel , Plan (Düzenli (Sürekli), MD, Alarm), Durdur
Kayıt Aralığı	1 ~ 120 dakika (varsayılan: 60 dakika), Kayıt öncesi: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn
Video Algılama ve Alarm	
Tetikleyen Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Alarm, Video Push, E-posta, FTP, Buzzer & Ekran ipuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı & Kamera Boş
Alarm Girişi	4 kanal
Alarm Çıkışı	2 kanal
Playback ve Yedekleme	
Senkronize Playback	1/4/8/16
Arama Modu	Zaman / Tarih, Alarm, MD ve Tam arama (saniye hassasiyetinde), Akıllı arama
Playback Fonksiyonu	Oynat, Duraklat, Durdur, Geri, Hızlı oyun, Yavaş oyun, sonraki dosya, Önceki dosya, sonraki kamera, Önceki kamera, Tam ekran, Tekrarlama, Rasgele, Yedekleme seçimi, Dijital zoom
Yedekleme Modu	USB Aygıtı / Network / Dahili SATA brülör
Network	
Ethernet	1 RJ-45 port (10/100/1000Mbps)
Network Fonksiyonu	HTTP, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS vb.)
Maks. Kullanıcı Erişimi	128 kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android
Depolama	
Dahili HDD	2 SATA Ports , 8TB'a Kadar
Arayüz	
USB	2 ports (1 Arka USB3.0, 1 Ön USB2.0)
RS232	PC İletişimi ve Keyboard için, 1 Port
RS485	PTZ Kontrolü için, 1 Port
Genel	
Güç Kaynağı	DC12V/4A

NVR-4232

32 Kanal 1U Network Video Kaydedici

Güç Tüketimi	20W (HDD olmadan)
Çalışma Koşulları	-10 ~ +55 ° C / 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106kpa
Boyutlar	1U, 375mm × 282mm × 56mm
Net Ağırlık	2 kg (HDD hariç)