

NVR4104 H

4 Kanal Mini 1U Lite Network Video Kaydedici

Genel Özellikler



- H.264 + / H.264 codec kod çözme
- Maksimum 80Mbps gelen band genişliği
- Önizleme ve playback için 5MP'ye Kadar Çözünürlük
- HDMI / VGA eş zamanlı video çıkışı
- ANR teknolojisi mevcut



Teknik Özellikler

Dahua NVR4104 H Teknik Özellikleri	
Sistem	
Ana İşlemci	Çift çekirdekli işlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Görüntüleme	
Arayüz	1 HDMI, 1 VGA
Çözünürlük	1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768
Bölünmüş Ekran	4Kanal: 1/4
OSD	Kamera başlığı, Zaman, Video kaybı, Kamera kilidi, Hareket algılama, Kayıt
Video Algılama ve Alarm	
Tetikleyen Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Video Push, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran İpuçları
Video Tespiti	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı ve Kamera Boş
Alarm Girişi	-
Alarm Çıkışı	-
Playback ve Yedekleme	
Playback	4Kanal: 1/4

NVR4104 H


4 Kanal Mini 1U Lite Network Video Kaydedici

Arama Modu	Zaman / Tarih, MD ve Tam Arama (ikinci ile doğru), Akıllı arama
Playback Fonksiyonu	Oynat, Duraklat, Dur, Geri Sar, Hızlı oyna, Yavaş Oyna, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karışık, Yedek Seçimi, Dijital Zoom
Yedekleme Modu	USB Aygıtı / Network
Depolama	
Dahili HDD	1 SATA III port, her HDD için 6 TB'a kadar kapasite
HDD Modu	Tek
ESATA	-
Arayüz	
USB	2 USB Ports (2 USB2.0)
RS232	-
RS485	-
Diğer Markalarla Uyumluluk	
Diğer Markalarla Uyumluluk	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek vb.
Ses ve Video	
IP Kamera Girişi	4 Kanal
İki Yönlü Konuşma	1 Kanal Girişi, 1 Kanal Çıkışı, RCA
Kayıt	
Sıkıştırma	H.264 + / H.264 / MJPEG
Çözünürlük	5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1.3MP / 720P vb.
Frame Oranı	80Mbps
Bit Oranı	Kanal başına 16Kbps ~ 20Mbps
Kayıt Modu	Manuel, Plan (Düzenli, Sürekli), MD (Video algılama: Hareket Algılama, Kamera Boş, Video Kaybı), Durdur
Kayıt Aralığı	1 ~ 120 dk (varsayılan: 60 dak), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn
Network	
Arayüz	1 RJ-45 Port (10/100Mbps)
Ethernet Port	Bağımsız 100Mbps Ethernet Port
PoE	-

NVR4104 H

4 Kanal Mini 1U Lite Network Video Kaydedici

Network Fonksiyonu	HTTP, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS, vb. Desteği)
Maks. Kullanıcı Erişimi	128 kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android
ONVIF	ONVIF 2.4, CGI Uyumlu
Güç	
Güç Kaynağı	DC12V / 2A
Güç Tüketimi	<10W (HDD olmadan)
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 86 ~ 106kpa
Dayanıklılık Koşulları	-20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F), % 0 ila 90 RH
Kasa	
Boyutlar	Mini 1U, 325mm x 251.3mm x 55mm
Net Ağırlık	1,2kg (HDD olmadan)
Sertifikalar	
CE	EN55022, EN55024, EN50130-4, EN 60950-1
FCC	Bölüm 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014
UL	UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1



NVR4104 H

4 Kanal Mini 1U Lite Network Video Kaydedici

