

NVR4104-W

4 Kanal Smart 1U WIFI Network Video Kaydedici

Genel Özellikler



- 4 kanal IP kamera girişi
- H.264 / MJPEG ikili codec çözme
- Maks. 80Mbps gelen bant genişliği
- HDMI / VGA eş zamanlı video çıkışı
- Tüm kanal senkron gerçek zamanlı playback, GRID arayüzü
- Destek Çoklu marka network kameraları: DAHUA, Arecont Vision AXIS, Bosch, Brickcom Canon CP Artı, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek vb.
- ONVIF Versiyon 2.4 uyumlu
- DAHUA PTZ kamera ile 3D akıllı konumlandırma
- Destek 1 SATA HDD 4TB, 2 USB2.0 kadar
- WIFI mevcut
- Birden fazla Network Görüntüleme; Web görüntüleyici, CMS (DSS / Akıllı PSS) & Akıllı Telefon (DMSS)

Teknik Özellikler

Dahua NVR4104-W Teknik Özellikleri	
Sistem	
Ana İşlemci	Çift çekirdekli işlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Video ve Ses	
IP Kamera Girişi	4 kanal
İki Yönlü Konuşma	1 kanal giriş, 1 kanal çıkış, RCA
Ekran	
Arayüz	1 HDMI, 1 VGA
Çözünürlük	1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768
Bölünmüş Ekran	1/4
OSD	Kamera başlığı, Zaman, Video kaybı, kamera kilidi, Hareket algılama, kayıt
Kayıt	
Sıkıştırma	H.264 / MJPEG
Çözünürlük	5 MP (2560 × 1920) / 3MP (2048 × 1536) / 1080P (1920 × 1080) / 720p (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480)

NVR4104-W

4 Kanal Smart 1U WIFI Network Video Kaydedici

Kayıt Hızı	80Mbps
Bit Hızı	48 ~ 8192kbps
Kayıt Modu	Manuel, Plan (Düzenli (Sürekli), MD, Alarm), Durdur
Kayıt Aralığı	1 ~ 120 dakika (varsayılan: 60 dak), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Post-kayıt: 10 ~ 300 sn
Video Algılama	
Tetikleyici Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Video Push, e-posta, FTP, Anlık Görüntü, Buzzer & Ekran ipuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı ve Boş Kamera
Playback ve Yedekleme	
Senkronize Playback	1/4
Arama Modu	Zaman / Tarih, Alarm, MD ve Tam arama (saniye hassasiyetinde), Akıllı arama
İzleme Fonksiyonu	Oynat, Duraklat, Durdur, Geri, Hızlı oyun, Yavaş oyun, sonraki dosya, Önceki dosya, sonraki kamera, Önceki kamera, Tam ekran, Tekrarlama, Rasgele, Yedekleme seçimi, Dijital zoom
Yedek Mod	USB Aygıt / Ağ / Dahili SATA brülör
Network	
Ethernet	1 RJ-45 port (10 / 100Mbps)
WIFI	Dahili WiFi modülü
Network İşlevi	HTTP, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, ADSL, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, IP Arama (Destek DAHUA IP kamera, DVR, NVS vb.)
Maks. Kullanıcı Erişim	128 kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad Android, Windows Phone
Depolama	
Dahili HDD	4 TB'a kadar, 1 SATA port
Arayüz	
USB	2 ports (2 Arka), USB2.0
Genel	
Güç Kaynağı	DC 12V / 2A
Güç Tüketimi	(HDD hariç) 10W
Çalışma Koşulları	-10 ° C ~ + 55 ° C /% 10 ~% 90 RH / 86 ~ 106kpa
Boyutlar	Akıllı 1U, 205mm x 205mm x 45mm
Net Ağırlık	(HDD hariç) 0.5KG

NVR4104-W

4 Kanal Smart 1U WIFI Network Video Kaydedici

