

NVR5216-16P-4KS2

16 Kanal 1U 16PoE 4K ve H.265 Pro Network Video Kaydedici

Genel Özellikler

- H.265/H.264/MJPEG/MPEG4 codec kod çözme
- Maksimum 320Mbps gelen band genişliği
- 12Mp çözünürlükte Önizleme ve playback
- HDMI / VGA eş zamanlı video çıkışı
- Dahua PTZ Kamera ile 3D akıllı pozisyon takibi



Teknik Özellikler

Model	Dahua NVR5216-16P-4KS2 Teknik Özellikleri
Sistem	
Ana İşlemci	Dört çekirdekli işlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Görüntüleme	
Arayüz	1 HDMI (1 HDMI - 3840×2160'a kadar), 1 VGA
Çözünürlük	3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
Bölünmüş Ekran	16Kanal: 1/4/8/9/16
OSD	Kamera başlığı, Zaman, Video kaybı, Kamera kilidi, Hareket algılama, Kayıt
Video Algılama ve Alarm	
Tetikleyen Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Alarm Çıkışı, Video Push, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran İpuçları
Video Tespiti	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı ve Kamera Boş
Alarm Girişi	4 Kanal, Düşük Seviyeli Etkili, Yeşil Terminal Arayüzü
Alarm Çıkışı	2 Kanal, NO / NC Programlanabilir, Yeşil Terminal Arayüzü
İzleme Tetiği Olayı	-
Playback ve Yedekleme	

NVR5216-16P-4KS2

16 Kanal 1U 16PoE 4K ve H.265 Pro Network Video Kaydedici

Senkronize Playback	1/4/9/16
Arama Modu	Zaman / Tarih, Alarm, MD ve Tam Arama (hassas ikinci senkronizasyon)
Playback Fonksiyonu	Yürüt, Duraklat, Durdur, Geri Al, Hızlı oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karışık, Yedek Seçimi, Dijital Zoom
Yedekleme Modu	USB Aygıtı / Network
Depolama	
Dahili HDD	Her bir HDD için 8 TB'a kadar 2 SATA III Ports
HDD Modu	Tek
ESATA	-
SAS	-
Arayüz	
Ön Kısım	-
USB	2 ports (1 Arka USB3.0, 1 Ön USB2.0)
RS232	PC İletişimi ve Keyboard için, 1 port
RS485	PTZ Kontrolü için, 1 port
Diğer Markalarla Uyumluluk	
Diğer Markalarla Uyumluluk	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec vb.
Ses Ve Video	
IP Kamera Girişi	16 Kanal
İki Yönlü Konuşma	1 Kanal Girişi, 1 Kanal Çıkışı, RCA
Kayıt	
Sıkıştırma	H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4
Çözünürlük	12Mp / 8Mp / 6Mp / 5Mp / 4Mp / 3Mp / 1080P / 720P / D1 & vb.
Kayıt Hızı	320Mbps
Bit Oranı	Kanal başına 16kbps ~ 20Mbps
Kayıt Modu	Manuel, Plan (Normal (Sürekli), MD, Alarm), Durdur
Kayıt Aralığı	1 ~ 120 dk (varsayılan: 60 dak.), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn
Network	

NVR5216-16P-4KS2

16 Kanal 1U 16PoE 4K ve H.265 Pro Network Video Kaydedici

Arayüz	1 RJ-45 port (10/100 / 1000Mbps)
Ethernet Port	Bağımsız 1000Mbps Ethernet Port
Network	16 ports (IEEE802.3af / at)
Network Fonksiyonu	HTTP, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS vb.), P2P
Fiber Optik Arayüzü	-
Maks. Kullanıcı Erişimi	128 kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android
ONVIF	ONVIF 2.4, CGI Uyumlu
Güç	
Güç Kaynağı	Tek, AC 100 ~ 240V, 50/60 Hz
Güç Tüketimi	<15,2W (HDD hariç)
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 86 ~ 106kpa
Dayanıklılık Koşulları	-20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F), % 0 ila 90 RH
Boyut	
Boyutlar	1U, 375mm x 327.5mm x 53mm
Net Ağırlık	2,7 kg (HDD hariç)
Sertifikalar	
CE	EN55022, EN55024, EN50130-4, EN 60950-1
FCC	Bölüm 15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014
UL	UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1

NVR5216-16P-4KS2

16 Kanal 1U 16PoE 4K ve H.265 Pro Network Video Kaydedici

