

NVR5216-4KS2

16 Kanal 1U 4K ve H.265 Pro Network Video Kaydedici

Genel Özellikler



- Akıllı H.265 + / H.265 / Akıllı H.264 + / H.264 / MJPEG
- Maks. 320Mbps gelen bant genişliği
- 12Mp çözünürlükte önizleme ve playback
- HDMI / VGA eş zamanlı video çıkışı



Teknik Özellikler

Model	Dahua NVR5216-4KS2 Teknik Özellikleri
Sistem	
Ana İşlemci	Dört çekirdekli işlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Ses ve Video	
IP Kamera Girişi	16 Kanal
İki Yönlü Konuşma	1 Kanal Girişi, 1 Kanal Çıkışı, RCA
Ekran	
Arayüz	1 HDMI, 1 VGA
Çözünürlük	HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768
Kod Çözme Yeteneği	4-ch @ 8MP (30 fps), 16-ch @ 1080P (30 fps)

NVR5216-4KS2

16 Kanal 1U 4K ve H.265 Pro Network Video Kaydedici

Bölünmüş Ekran	1/4/8/9/16
OSD	Kamera başlığı, zaman, kamera kilidi, hareket algılama, kayıt
Kayıt	
Sıkıştırma	Akıllı H.265 + / H.265 / Akıllı H.264 + / H.264 / MJPEG
Çözünürlük	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1 vb.
Bit Hızı	Kanal Başına 16Kbps ~ 20Mbps
Kayıt Modu	Manuel, Program (Normal, MD (Hareket Algılama), Alarm, IVS), Durdur
Kayıt Aralığı	1 ~ 120 dk (varsayılan: 60 dk.), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn
Video Algılama ve Alarm	
Tetikleyen Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Alarm Çıkışı, Video Push, E-posta, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran İpuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı ve Sabotaj
Alarm Girişi	4 Kanal
Alarm Çıkışı	2 Kanal
Playback ve Yedekleme	
Senkronize Playback	1/4/9/16
Arama Modu	Zaman / Tarih, Alarm, MD ve Tam arama (hassas ikinci senkronizasyon)
Playback Fonksiyonu	Oynat, Duraklat, Durdur, Geri Sar, Hızlı Oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom
Yedekleme Modu	USB Aygıtı / Network
Diğer Markalarla Uyumluluk	

NVR5216-4KS2

16 Kanal 1U 4K ve H.265 Pro Network Video Kaydedici

Diğer Markalarla Uyumluluk	Arecont Vision, Airlive, AXIS, Canon, Dynacolor, JVC, LG, Panasonic, Pelco, PSIA, Samsung, Sanyo, Sony, Watchnet ve daha fazlası
Network	
Arayüz	1 RJ-45 Port (10/100/1000Mbps)
PoE	-
Network Fonksiyonu	HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, IP Arama (Destek Dahua IP kamera, DVR, NVS, vb.), Easy4IP
Maks. Kullanıcı Erişimi	128 kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android
ONVIF	ONVIF 2.4, SDK, CGI
Depolama	
Dahili HDD	2 SATA III Ports, Her HDD için 10 TB'a kadar kapasite
eSATA	-
Arayüz	
USB	2 ports (1 Arka USB3.0, 1 Ön USB2.0)
RS232	PC İletişimi ve Keyboard için, 1 port
RS485	PTZ Kontrolü için, 1 Port
Genel	
Güç Kaynağı	Tek, DC12V / 4A
Güç Tüketimi	<9.5W (HDD hariç)
Fan	Akıllı fan, çalışma hızını otomatik olarak ayarlar
Çevre Koşulları	Çalışma Koşulları: -10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 86 ~ 106kpa Dayanıklılık Koşulları: -20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F), 0 ~ 90% RH °
Boyutlar	1U, 375 mm x 281.5mm x 56mm
Net Ağırlık	1.6Kg (HDD hariç)
Sertifika lar	

NVR5216-4KS2

16 Kanal 1U 4K ve H.265 Pro Network Video Kaydedici

Sertifikalar

CE: EN55022, EN55024, EN50130-4, EN60950-1
FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014
UL: UL 60950-1

