

NVR5424-24P-4KS2

24 Kanal 1.5U 24PoE 4K&H.265 Pro Network Video Kayıt Cihazı

Genel Özellikler



- Akıllı H.265 + / H.265 / Akıllı H.264 + / H.264 / MJPEG
- Maks.320Mbps Gelen Bant Genişliği
- Önizleme ve Playback için 12MP'ye Kadar Çözünürlük
- IPC UPnP, 24 PoE ports
- Dahua ile 3B akıllı konumlandırma PTZ kamera



Teknik Özellikler

Model	Dahua NVR5424-24P-4KS2 Teknik Özellikleri
Sistem	
Ana İşlemci	Dört çekirdekli işlemci
İşletim sistemi	Gömülü LINUX
Ses ve Video	
IP Kamera Girişi	24 Kanal
İki Yönlü Konuşma	1 Kanal Girişi, 1 Kanal Çıkışı, RCA
Ekran	
Arayüz	2 HDMI (en fazla 3840 x 2160, Farklı Kaynak), 1 VGA
Çözünürlük	3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768
Bölünmüş Ekran	1. Ekran: 1/4/8/9/16/25 2. Ekran: 1/4/8/9/16
OSD	Kamera başlığı, Zaman, Video kaybı, kamera kilidi, Hareket algılama, kayıt
Kayıt	
Sıkıştırma	Akıllı H.265 + / H.265 / Akıllı H.264 + / H.264 / MJPEG
Çözünürlük	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1,3MP, 720P, D1 vb.
Kayıt Hızı	320Mbps

NVR5424-24P-4KS2

24 Kanal 1.5U 24PoE 4K&H.265 Pro Network Video Kayıt Cihazı

Bit Oranı	Kanal başına 16Kbps ~ 20Mbps
Kayıt Modu	Manuel, Çizelge (Düzenli, MD (Hareket Algılama), Alarm, IVS), Durdur
Kayıt Aralığı	1 ~ 120 dk (varsayılan: 60 dak.), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn
Video Algılama ve Alarm	
Tetikleyen Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Alarm Çıkışı, Video Push, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran İpuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 x 18), Video Kaybı ve Sabotaj
Alarm Girişi	16 Kanal, Low Level Etkili, Yeşil Terminal Arayüzü
Alarm Çıkışı	6 Kanal, NO / NC Programlanabilir, Yeşil Terminal Arayüzü
Playback ve Yedekleme	
Senkronize Playback	1/4/9/16
Arama Modu	Zaman / Tarih, Alarm, MD ve Tam Arama (ikinci saniyede doğru)
Playback Fonksiyonu	Yürüt, Duraklat, Durdur, Geri Al, Hızlı oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karışık, Yedek Seçimi, Dijital Zoom
Yedek Mod	USB Aygıt / Network / eSATA Cihazı
Diğer Markalarla Uyumluluk	
Diğer Markalarla Uyumluluk	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek ve daha fazlası
Network	
Arayüz	1 RJ-45 Ports (10/100/1000Mbps)
Ethernet Port	Bağımsız 1000Mbps Ethernet Port
PoE	24 ports (IEEE802.3af/at)
Network Fonksiyonları	HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS, vb.)
Fiber Optik Arabirim	-
Maks. Kullanıcı Erişimi	128 kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android
ONVIF	ONVIF 2.4, CGI Uyumlu
Depolama	

NVR5424-24P-4KS2

24 Kanal 1.5U 24PoE 4K&H.265 Pro Network Video Kayıt Cihazı

Dahili HDD	4 SATA III Ports, her HDD için 8TB'a kadar kapasite
HDD Modu	Tek
eSATA	1 eSATA
SAS	-
Arayüz	
USB	3 USB ports (2 Arka USB3.0, 1 Ön USB2.0)
RS232	PC İletişimi ve Keyboard için, 1 port
RS485	PTZ Kontrolü için, 1 port
Güç	
Güç Kaynağı	Tek, AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz
Güç Tüketimi	<18W (HDD Olmadan)
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 86 ~ 106kpa
Dayanıklılık Koşulları	-20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F), 0 ~ 90% RH °
Kasa	
Boyutlar	1.5U, 440mm x 413.3mm x 76mm
Net Ağırlık	4,7 kg (HDD olmadan)
Kurulum	Rafa monte
Sertifikalar	
CE	EN55022, EN55024, EN50130-4, EN60950-1
FCC	Bölüm15 subpartB, ANSI C63.4-2014
UL	UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1

NVR5424-24P-4KS2

24 Kanal 1.5U 24PoE 4K&H.265 Pro Network Video Kayıt Cihazı

