

NVR616-128-4K

128 Kanal Süper 4K Network Video Kaydedici

Genel Özellikler



- Maksimum 128 Kanal IP Kamera Bağlantısı
- Maksimum 400Mbps Genel Band Genişliği
- 12MP Çözünürlük, İzleme ve Playback
- 1 VGA+2 HDMI
- 16 Hot-Swap HDD Destek
- RAID 0/1/5/6/10/50/60 Destek
- N+M Sıcak Bekleme Desteği
- iSCSI & Mini SAS Depolama Alanını Genişletmek İçin Diğer Platformlara DAHUA SDK İle Uyumlu ve Sorunsuz Entegre
- Diğer IP Kameralarla uyumluluk : Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek
- ONVIF Sürüm 2.4 Uyumluluğu
- Yedek güç kaynağı modülü

Proje Ürünü

Teknik Özellikler

Sistem	
Ana İşlemci	Intel İşlemciler
İşletim Sistemi	LINUX
Video ve Ses	
IP Kamera Girişi	128 kanal
İki Yönlü Konuşma	1 kanal Giriş, 1 kanal çıkış, RCA
Ekran	
Arayüz	2 HDMI (3840×2160), 1 VGA
Çözünürlük	3840× 2160, 1920× 1080, 1280× 1024, 1280× 720, 1024× 768
Bölünmüş Ekran	1 ekran: 1/4/8/9/16/25/36 2 ekran: 1/4/8/9/16
OSD	Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilit, Hareket Algılama, Kayıt
Kayıt	
Sıkıştırma	H.264/MJPEG
Çözünürlük	12Mp, 8Mp, 6Mp, 5Mp, 3Mp, 1080P, 1.3Mp, 720P vb.

NVR616-128-4K

128 Kanal Süper 4K Network Video Kaydedici

Kayıt Oranı	256Mbps
Bit Oranı	1 ~ 20Mbps
Kayıt Modu	Manuel, Plan (Normal (Sürekli), MD (Video algılama: Hareket algılama, Kamera boşu, Video kaybı), Alarm), Durdur
Kayıt Aralığı	1 ~ 120 dk (varsayılan: 60 dak.), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn
Video Algılama ve Alarm	
Tetikleyen Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Alarm Çıkışı, Video Push, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran ipuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı & Kamera Boş
Alarm Girişi	16 Kanal low level effective, green terminal interface
Alarm Çıkışı	8 Kanal Relay contact(1A@24VDC), NO/NC programlanabilir, green terminal arayüz
Playback ve Yedekleme	
Playback	128Mbps Raid 5 modu 64Mbps tek HDD modu
Arama Modu	Zaman / Tarih, Alarm, MD & Tam arama (saniye hassasiyetinde)
İzleme Fonksiyonu	Oynat, Duraklat, Durdur, Geri, Hızlı oyun, Yavaş oyun, sonraki dosya, Önceki dosya, sonraki kamera, Önceki kamera, Tam ekran, Tekrarlama, Rasgele, Yedekleme seçimi, Dijital zoom
Yedekleme Modu	USB Aygıt / Network / Dahili SATA Yakıcı / eSATA Cihazı
Network	
Arayüz	4RJ-45 port (10/100/1000Mbps)
Ethernet Port	4 Ethernet portu ortak çalışma veya 4 bağımsız 1000Mbps Ethernet portları
Ağ İşlevi	HTTP, TCP / IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtre, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Sunucu, IP Arama (Destek Okisan IP kamera, DVR, NVS vb)
Fiber Optik Arayüzü	2 Giga Fiber Optik Arayüzü
Maks. Kullanıcı Erişimi	128 Kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad Android
Depolama	

NVR616-128-4K

128 Kanal Süper 4K Network Video Kaydedici

Dahili HDD	96TB'a kadar 16 SATA III portu
HDD Modu	Tek, Raid 0/1/5/6/10/50/60 (Support global HDD hot-spare)
Arayüz	
Ön Kısım	-
USB	4 USB ports(3 USB2.0, 1 USB3.0)
eSATA	1 eSATA port
USB	1 Mini SAS port, ekstra depolama
RS232	PC ve Keyboard Kontrolü için , 1 Port
RS485	PTZ Kontrolü için , 1 Port
Genel	
Güç Kaynağı	AC100V~240V, 50~60Hz
Güç Tüketimi	<51W (HDD olmadan)
Çalışma Koşulları	-10 ° C ~ +55 ° C / 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106kpa
Boyut	531.9mm ×485mm(with ears)×133.2mm
Net Ağırlık	17.45kg (HDD hariç)
Montaj	Rafa Monte Edilebilir.

