

NVR616-64-4K

64 Kanal Süper 4K Network Video Kaydedici

Genel Özellikler

- Maksimum 64 kanal IP kamera bağlantısı
- Maksimum 400Mbps Band Genişliği
- 12MP Çözünürlük, İzleme ve Playback
- 1 VGA + 2 HDMI
- 16 Hot-Swap HDD Destekler
- RAID 0/1/5/6/10/50/60 Destekler
- N+M Sıcak Standby Destekler
- iSCSI & Mini SAS Depolama Genişletme Alanı İçin Diğer Platformlarla Uyumlu Ve Sorunsuz DAHUA SDK İle Entegre
- ONVIF Sürüm 2.4 Uyumluluk
- Yedek Güç Kaynağı Modülü
- Diğer IP Kameralarla uyumluluk : Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek



Proje Ürünü

Teknik Özellikler

Sistem	
Ana İşlemci	Intel İşlemci
İşletim Sistemi	LINUX
Video ve Ses	
IP Kamera Girişi	64 kanal
İki Yönlü Konuşma	1 kanal Giriş/çıkış, RCA
Ekran	
Arayüz	2 HDMI (3840×2160), 1 VGA
Çözünürlük	3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768
Bölünmüş Ekran	1. ekran: 1/4/8/9/16/25/36 2. ekran: 1/4/8/9/16

NVR616-64-4K

64 Kanal Süper 4K Network Video Kaydedici

OSD	Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilit, Hareket Algılama, Kayıt
Kayıt	
Sıkıştırma	H.264/MJPEG
Çözünürlük	12Mp, 8Mp, 6Mp, 5Mp, 3Mp, 1080P, 1.3Mp, 720P vb.
Kayıt Oranı	256Mbps
Bit Oranı	1 ~ 20Mbps
Kayıt Modu	Manuel, Plan (MD (Video Algılama) Düzenli (Sürekli: Hareket algılama, kamera boş, Video kaybı), Alarm), Durdurma
Kayıt Aralığı	1 ~ 120 dakika (varsayılan: 60 dakika), Kayıt öncesi: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn
Video Algılama ve Alarm	
Tetikleyen Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Alarm, Video Push, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Buzzer & Ekran ipuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı & Kamera Boş
Alarm Girişi	16 Kanal low level effective, green terminal interface
Alarm Çıkışı	8 Kanal Alarm Konağı(1A@24VDC), NO/NC programlanabilir, yeşil terminal arayüzü
Playback ve Yedekleme	
Playback	128Mbps Raid 5 modu 64Mbps tek HDD modu
Arama Modu	Saat / Tarih, Alarm, MD ve Tam arama (saniye hassasiyetinde)

NVR616-64-4K

64 Kanal Süper 4K Network Video Kaydedici

İzleme Fonksiyonu	Oynat, Duraklat, Durdur, Geri, Hızlı Oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarlama, Rasgele, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom
Yedekleme Modu	USB Aygıt / Network / Dahili SATA Yakıcı / eSATA Cihazı
Network	
Arayüz	4 RJ-45 port (10/100/1000Mbps)
Ethernet Port	4 Ethernet portu ortak çalışma veya 4 bağımsız 1000Mbps Ethernet portları
Fiber Optik Arayüz	2 Giga Fiber Optik Arayüz
Ağ İşlevi	HTTP, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, IP Arama (Destek DAHUA IP kamera, DVR, NVS vb.)
Maks. Kullanıcı Erişimi	128 Kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android
Depolama	
Dahili HDD	96TB'a kadar, 16 SATA III ports
HDD Modu	Tek, Raid 0/1/5/6/10/50/60 (Global HDD Hot-Spare Destek)
Arayüz	
Ön Kısım	-
USB	4 USB ports(3 USB2.0, 1 USB3.0)
eSATA	1 eSATA port
USB	1 Mini SAS port
RS232	PC ve Keyboard Kontrolü için , 1 Port
RS485	PTZ Kontrolü için , 1 Port
Genel	

NVR616-64-4K

64 Kanal Süper 4K Network Video Kaydedici

Güç Kaynağı	AC100V~240V, 50~60Hz
Güç Tüketimi	51W (HDD Hariç)
Çalışma Koşulları	-10 ~ +55 ° C / 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106kpa
Boyut	531.9mm x 485mm(Ekstra Bölüm)x 133.2mm
Net Ağırlık	17.45kg (HDD hariç)

