

PFS3106-4ET-60

4 Port PoE Switch (Yönetilmeyen)

Genel Özellikler



- Katman iki Sertleştirilmiş PoE anahtarı
- PoE güç yönetimini destekler
- MAC otomatik öğrenme ve yaşlanma, MAC adres kapasitesi 8K'dır
- IEEE802.3af ve IEEE802.3at güç kaynağı standardına uygundur. Bağlantı noktası 1, Hi-PoE 60W güç kaynağını destekler
- IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab / z ve IEEE802.3X standartlarını destekler
- Geniş çalışma sıcaklığı tasarımı: -30 ° C ~ 65 ° C
- İkili yedeklemeyi destekler

Teknik Özellikler

Model	Dahua PFS3106-4ET-60 Teknik Özellikleri
Ethernet Port	1 * 100/1000 Temel-X 1 * 10/100/1000 Temel-T 4 * 10/100 Base-T (PoE güç kaynağı)
PoE Güç Tüketimi	Port1≤60W, Port2-4≤30W, Toplam≤60W
PoE PIN Ataması	1, 2, 4, 5 (V +), 3, 6, 7, 8 (V-)
PoE Güç Yönetimi	Mevcut
PoE Protokolü	IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE +), Yüksek PoE
Switch Kapasitesi	6.8G
Paket Yönlendirme Hızı	3.57Mpps
Paket Tampon Bellek	1Mb
MAC Tabla Boyutu	8K
Akış Kontrolü	Varsayılan olarak etkinleştirme
Uygulama Nemi	5%~95%
Güç Kaynağı	DC48 ~ 57V güç adaptörü

PFS3106-4ET-60

4 Port PoE Switch (Yönetilmeyen)

Yıldırımdan Korunma	Ortak Mod 6KV Diferansiyel Mod 4KV
ESD Koruması	Hava Deşarjı 15KV İletişim Deşarj 8KV
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ 65 ° C
Net Ağırlık	440g
Boyutlar	150 mm x 108 mm x 30 mm