

PFS3110-8ET-96

8-Port PoE Switch (Yönetilmeyen)

Genel Özellikler



- Katman iki Sertleştirilmiş PoE switch
- PoE güç yönetimini destekler
- MAC otomatik öğrenme ve yaşlanma, MAC adres kapasitesi 8K'dır
- IEEE802.3af ve IEEE802.3at güç kaynağı standardına uygundur. Bağlantı noktası 1, Hi-PoE 60W güç kaynağını destekler
- IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab / z ve IEEE802.3X standartlarını destekler
- Geniş çalışma sıcaklığı tasarımı: -30 ° C ~ 65 ° C
- İkili yedeklemeyi destekler

Teknik Özellikler

Model	Dahua PFS3110-8ET-96 Teknik Özellikleri
Ethernet Port	1*1000 Base-X 1*10/100/1000 Base-T 8*10/100 Base-T (PoE güç kaynağı)
PoE Güç Tüketimi	Port1-2≤60W, Port3-8≤30W, Toplam≤96W
PoE PIN Ataması	1, 2, 4, 5 (V +), 3, 6, 7, 8 (V-)
PoE Güç Yönetimi	Mevcut
PoE Protokol	IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE +), Yüksek PoE
Swich Kapasitesi	7.6 g
Paket İletim Oranı	4.17Mpps
Paket Tampon Belleği	1Mb
MAC Tablo Boyu	8K
Akım Kontrolü	Varsayılan olarak etkinleştirme
Uygulama Nemi	5%~95%
Güç Kaynağı	DC 48 ~ 57V güç adaptörü
Yıldırımdan Koruma	Ortak Mod 6KV Diferansiyel Mod 4KV
ESD Koruması	Hava Deşarjı 15KV İletişim Deşarj 8KV
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ 65 ° C
Boyutlar	540g

PFS3110-8ET-96

8-Port PoE Switch (Yönetilmeyen)

Kurulum	150mm×100mm×42mm
---------	------------------