

PFS3409-4GT-96

4 Portlu PoE (Yönetilmeyen) ile 9 Portlu Gigabit Switch

Genel Özellikler



- Katman 2 Sertleştirilmiş Ethernet switch
- MAC otomatik çalışma ve yaşlandırma, MAC adres listesi kapasitesi 4K
- IEEE802.3af, IEEE802.3at ve Hi-PoE standardı
- Uyumlu IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab / z ve IEEE802.3X standartları
- Metal yapıyı benimser
- Endüstriyel geniş çalışma sıcaklığı tasarımı: -30 ° C ~ + 65 ° C
- Yüksek koruma sınıfı, ortak modu destekler 4KV, diferansiyel mod 2KV
- Çift güç yedeklemesini destekler

Teknik Özellikler

Model	Dahua PFS3409-4GT-96 Teknik Özellikleri
Ethernet Port	4 * 10/100/1000 Mbps Temel-T (PoE güç kaynağı) 1 * 10/100/1000 Mbps Base-T bağlantı 4 * 1000Mbps Base-X
Switch Kapasitesi	33Gbps
Paket İletme Oranı	13.39Mpps
Paket Tampon Bellek	1.75MB
MAC Tablo Boyutu	4K
Akış Kontrolü	Varsayılan olarak etkinleştirme
Uygulama Nem	10%~90%
Güç	DC48 ~ 57V
Yıldırım Koruması	Ortak Mod 4KV Diferansiyel Mod 2KV
ESD	Temas deşarj: ± 6kV Hava tahliye: ± 8kV
Çalışma Koşulları	-30 °C ~ 65 °C
Net Ağırlık	0.62kg
Boyutlar	150 mm x 110 mm x 42 mm

PFS3409-4GT-96

4 Portlu PoE (Yönetilmeyen) ile 9 Portlu Gigabit Switch

Aksesuarlar	
PFT3950	1.25G 850nm, 500m, LC, Çok modlu
PFT3960	1.25G 1310 / 1550nm, 20km, LC, Tek modlu
PFT3970	1.25G 1550 / 1310nm, 20km, LC, Tek modlu