

PFS4228-24P-370

24-Port PoE Switch

Genel Özellikler



- İki katmanlı network yönetimi PoE switch
- IEEE802.3af, IEEE802.3at standardı mevcut
- Network protokolünü destekleyen STP / RSTP mevcut
- IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab / z ve IEEE802.3X standartlarını destekleme
- IP adresi ve kullanıcı şifresinin anahtar kurtarması

Teknik Özellikler

Model	Dahua PFS4228-24P-370 Teknik Özellikleri
Ethernet Port	2*10/100/1000 Base-T 2*1000 Base-X 24*10/100 Base-T (PoE güç kaynağı)
PoE Güç Tüketimi	Her güç ≤30W, Toplam ≤370W
PoE Protokolü	IEEE802.3af, IEEE802.3at
Switching Kapasitesi	24.8G
Paket İletim Oranı	9.52Mpps
Çalışma Nemi	10%~90%
Güç Kaynağı	AC 100 ~ 240V
Yıldırım Koruması	Ortak Mod 2KV Diferansiyel Modu 1KV
Çalışma Koşulları	-10 ° C ~ 55 ° C
Net Ağırlık	3.73kg
Boyutlar	442mm x263mm x44.5mm
Aksesuarlar	
PFT3950	1.25G 850nm, 500m, LC, Çok modlu
PFT3960	1.25G 1310 / 1550nm, 20km, LC, Tek modlu

PFS4228-24P-370

24-Port PoE Switch

PFT3970	1.25G 1550 / 1310nm, 20km, LC, Tek modlu
Hizmet Özellikleri	
Sistem	Kullanıcı adı / şifre: admin / admin
	IP Adresi: 192.168.1.200/24
PoE Kapasitesi	370W
MAC Table	16K
VLAN	Port tabanlı VLAN
	802.1Q Standart VLAN
Kapsama	STP
	RSTP
Port Toplama	Bağlantı toplama
Mirror	Birden çok port mirroring mevcut
Akış Kontrolü	Yarı basınçlı tip kontrollü yarı dubleks mevcut
	PAUSE çerçevesine dayalı tam dubleks mevcut
Multicast	IGMP Snooping
Güvenlik Özellikleri	Donanım, porta dayalı IP + MAC bağlamayı destekler
	IEEE802.1x port kimlik doğrulamasını destekleme
Sistem Bakımı	Yapılandırma dosyasını yükleme / indirmeyi destekleme
	Güncellenmiş paket yükleme mevcut
	Sistem log mevcut
Network Yönetimi	WEB (http ve https protokolü)