

PTZ12230F-LR8-N

2MP 30x Network Lazer IR Konumlandırma Sistemi

Genel Özellikler



- 1 / 1.9 "2Megapiksel CMOS
- Güçlü 30x optik zoom
- Starlight teknolojisi
- Üçlü akış kodlama mevcut
- Maks. 25 / 30fps @ 1080P, 25/30/50 / 60fps @ 720P
- Otomatik izleme ve IVS
- IR 800m'ye kadar mesafe
- IP66



Proje Ürünü

Teknik Özellikler

Dahua PTZ12230F-LR8-N Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 1.9 "CMOS
Efektif Piksel	1920 (H) x 1080 (V), 2 megapiksel
RAM / ROM	1024M / 64M
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	1/1 s ~ 1 / 300,000s
Minimum Aydınlatma	Renk: 0.002Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR)
S / N Oranı	55dB'den fazla
IR Mesafesi	800 m'ye (2625ft) kadar mesafe
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	Lazer modülü
Lens	
Odak Uzaklığı	6mm ~ 180mm
Maks. Açıklık	F1.6 ~ F4.4
Görüş Açısı	H: 61.2 ° ~ 2.1 °

PTZ12230F-LR8-N

2MP 30x Network Lazer IR Konumlandırma Sistemi

Optik Zoom	30x	
Netlik Ayarı	Otomatik / Manuel	
Yakın Odak Mesafesi	100mm ~ 1000mm	
PTZ		
Pan / Tilt Aralığı	Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -90° ~ 45°	
Manuel Kontrol Hızı	Pan: 0.1° ~160° /s; Tilt: 0.1° ~60° /s	
Preset Hızı	Pan:160° /s; Tilt: 60° /s	
Preset	300	
PTZ Modu	5 Pattern, 8 Tur, Otomatik Pan, Otomatik Tarama	
Preset Ayarı	İnsan odaklı odak uzunluğu / hız adaptasyonu	
Sistem Geri Açma	Güç kesintisinden sonra önceki PTZ ve Lens durumuna otomatik geri yükleme	
PTZ Boşta İken	Belirtilen periyotta komut var olmadığında Preset / Tarama / Tur / Pattern'i etkinleştirme	
Protokol	DH-SD, Pelco-P / D (Otomatik tanıma)	
Akıllı Fonsiyonlar		
Otomatik İzleme	Mevcut	
IVS (Opsiyonel)	Tripwire, Saldırı, Terk / Eksik, Yüz Algılama	
Video		
Sıkıştırma	H.264 / MJPEG	
Görüntü Akış Kapasitesi	3'lü Akış Kapasitesi	
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240)	
Frame Oranı	Ana Akış	1080P (1 ~ 25 / 30fps), 720P (1 ~ 50 / 60fps)
	Alt Akış 1	D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps)
	Alt Akış 2	1080P / 720P / D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR	
Bit Hızı	H.264: 448K ~ 8192Kbps, MJPEG: 4096K ~ 20480Kbps	
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B	
Arka Işık Telafisi	BLC / HLC / WDR (120dB)	
Beyaz Dengesi	Otomatik, ATW, Kapalı, Açık, Manuel	
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel	

PTZ12230F-LR8-N

2MP 30x Network Lazer IR Konumlandırma Sistemi

Parazit Azaltma	Ultra DNR (2D / 3D)
Hareket Algılama	Mevcut
ROE	Mevcut
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	Mevcut
Ultra Defog (Anti Sis)	Mevcut
Dijital Zoom	16x
Flip	180 °
Özel Alan Maskeleymesi	24 Alana Kadar
Ses	
Sıkıştırma	G.711a / G.711mu / G.726 / AAC
Network	
Ethernet	RJ-45 (10 / 100Base-T)
Protokol	IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1 x
ONVIF	ONVIF, psiA, CGI
Akış Yöntemi	Tekli / Çoklu
Maks. Kullanıcı Erişimi	20 kullanıcı
Direkt Depolama	NAS (Network Attached Storage), anında kayıt için Yerel PC, 128GB Micro SD kartı
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yönetim Yazılımı	Akıllı PSS, DSS
Akıllı Telefon	IOS, Android
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC: Bölüm15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 , No.60950-1
Arayüz	
Video Arayüzü	1
Ses Arayüzü	1/1
RS485	1
Alarm	7/2

PTZ12230F-LR8-N

2MP 30x Network Lazer IR Konumlandırma Sistemi

Güç	
Güç Kaynağı	AC24V / 8A ($\pm$ % 25)
Güç Tüketimi	70W, 90W (IR)
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ + 158 ° F) / az% 95 RH
Koruma Sertifikası	IP66
Dayanıklılık Sertifikası	-
Kasa	
Kasa	Metal
Boyutlar	Φ252 (mm) x 360 (mm) x 464 (mm)
Net Ağırlık	12.87kg

