

S1000-8TP

8-Port Hi- PoE Switch

Genel Özellikler

- İki katmanlı Hi-PoE switch
- Port1, 2 destekli 60W (Hi-PoE), IEEE802.3af ve IEEE802.3at standartları
- IEEE802.3af, IEEE802.3at standardı mevcut
- MAC otomatik çalışma ve yaşlanma, MAC adres listesi kapasitesi 8K



Teknik Özellikler

Model	Dahua S1000-8TP Teknik Özellikleri
Ethernet Port	1*1000 Base-X 1*10/100/1000 Base-T 8*10/100 Base-T (PoE güç kaynağı)
PoE Güç Tüketimi	Port1, 2 destek $\leq 60W$ (Hi-PoE) Port3, 4 destek $\leq 30W$ Port 5, 6, 7, 8 destek $\leq 15.4W$ Total $\leq 120W$
PoE Protokol	IEEE802.3af, IEEE802.3at
Anahtarlama Kapasitesi	7,6 g
Paket Yönlendirme Hızı	4.17Mpps
Paket Tampon Bellek	1Mb
MAC Tabla Boyutu	8K

S1000-8TP

8-Port Hi- PoE Switch

Akış Kontrolü	Varsayılan olarak etkinleştirme
Çalışma Nemi	% 10-% 90
Güç Kaynağı	AC 100 ~ 240V
Yıldırımdan Korunma	Ortak Mod 4KV Diferansiyel Modu 2KV
Çalışma Koşulları	-10 ° C ~ 55 ° C
Net Ağırlık	2.66kg
Boyutlar	300mm x 220mm x 44.4mm
Aksesuarlar	
PFT3950	1.25G 850nm, 500m, LC, Çok modlu
PFT3960	1.25G 1310 / 1550nm, 20km, LC, Tek modlu
PFT3970	1.25G 1550 / 1310nm, 20km, LC, Tek modlu