

SD56230V-HNI

2MP 30x Starlight PTZ Network Kamera

Genel Özellikler



- 1 / 2,8 "2 Megapiksel STARVIS™ CMOS
- Güçlü 30x optik zoom
- Starlight teknolojisi
- H.265 Kodlama
- Maks. 50/60fps@1080P
- Çoklu video arayüzü: HD-SDI, HD-CVI, DVI, HDMI, VGA, RJ45
- Wifi
- PoE +



Proje Ürünü

Teknik Özellikler

Dahua SD56230V-HNI Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 2,8 "STARVIS™ CMOS
Etkin Piksel	1920 (H) x 1080 (V), 2 megapiksel
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	1/1 s ~ 1 / 30,000s
Minimum Aydınlatma	Renk: 0.005Lux@F1.6; S / B: 0.0005Lux@F1.6
S / N Oranı	55 dB'den fazla
IR Mesafesi	-
IR Açma / Kapama Kontrolü	-
IR LED	-
Lens	
Odak Uzaklığı	4.5 mm ~ 135mm
Maks. Açıklık	F1.6 ~ F4.4
Görüş Açısı	H: 67,8 ° ~ 2,4 °
Optik Zoom	30x

SD56230V-HNI

2MP 30x Starlight PTZ Network Kamera

Odak Kontrolü		Otomatik / Manuel
Yakın Odak Mesafesi		100mm ~ 1000mm
Pan / Tilt / Flip		
Pan / Tilt / Flip		Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -35° ~ 90°, otomatik flip 180°
Manuel Kontrol Hızı		Pan: 0.1° ~200° /s; Tilt: 0.1° ~120° /s
Ayarlanabilir Hız		Pan: 240 ° / s; Tilt: 200 ° / s
Presets		300
PTZ Modu		5 Pattern, 8 Tur, Otomatik Pan, Otomatik Tarama
Hız Ayarı		İnsan odaklı odak uzaklığı / hız adaptasyonu
PTZ Boşta İken		Belirtilen süre içinde komut Varsa, Preset / Tarama / Tur / Pattern'i etkinleştirme
Eylem Durumu		Güç kesildiğinde önceki PTZ ve lens durumuna otomatik geri yükleme
Protokol		DH-SD, Pelco-P / D (Otomatik tanıma)
Akıllı Fonksiyonlar		
Etkinlik Tetikleyici		Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değiştirme, Ağ bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması, Yasadışı Erişim, Depolama bozukluğu
Otomatik İzleme		Mevcut
IVS		Tripwire, Davetsiz Misafir, Terkedilmiş / Kayıp
Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar		Yüz Algılama, Isı Haritası
Video		
Sıkıştırma		H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
Görüntü Akış Kapasitesi		3'lü akış
Çözünürlük		1080P (1920 x 1080) / 1.3 M (1280x960) / 720 P (1280 x 720) / D1 (704 x 576/704 x 480) / CIF (352 x 288/352 x 240)
Frame Oranı	Ana Akış	1080P / 1.3M / 720P (1 ~ 50 / 60fps)
	Alt Akış 1	D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
	Alt Akış 2	1080P/1.3M/720P (1 ~ 25/30fps)
Bit Hızı Kontrolü		CBR / VBR

SD56230V-HNI

2MP 30x Starlight PTZ Network Kamera

Bit Oranı	H.265 / H.264: 256K ~ 8192Kbps
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
Arka Işık Telafisi	BLC / HLC / WDR (120dB)
Beyaz Dengesi	Otomatik, ATW, Kapalı, Açık, Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	Ultra DNR (2D / 3D)
Hareket Algılama	Mevcut
ROI	Mevcut
Elektronik Görüntü İstikrar (EIS)	Mevcut
Ultra Defog (Anti Sis)	Mevcut
Dijital Zoom	16x
Flip	180°
Özel Alan Maskeleymesi	24 Alana Kadar
Ses	
Sıkıştırma	G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 / G.726/MPEG2-L2
Network	
Ethernet	RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
WiFi	Mevcut
Protokol	IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1 x
ONVIF	ONVIF Profili S & G, API
Akış Metodu	Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın
Maks. Kullanıcı Erişimi	20 kullanıcı
Kenar Depolama Alanı	NAS (Ağa Bağlı Depolama), anlık kayıt için Yerel PC, Mikro SD kart 256GB
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS, DMSS
Akıllı Telefon	IOS, Android
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC: Bölüm 15 alt bölümüB, ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 , No.60950-1

SD56230V-HNI

2MP 30x Starlight PTZ Network Kamera

Arayüz	
Video Arayüzü	HD-SDI, HD-CVI, DVI, HDMI, VGA, CVBS, RJ45
Ses Arayüzü	1/1 hat giriş / çıkış, Dahili Mikrofon
RS485	1
Alarm	2/1
Genel	
Güç Kaynağı	DC12V / 2A ($\pm\% 10$), PoE + (802.3at)
Güç Tüketimi	14W
Çalışma Koşulları	-20 ° C ~ 60 ° C (-4 ° F ~ + 140 ° F) /% 95'ten az RH
Koruma Sertifikası	-
Dayanıklılık Sertifikası	-
Kasa	Metal
Boyutlar	Φ164(mm)×216(mm)
Net Ağırlık	2.1kg

