

TPC-PT8620M-TA35

Termal Mobil Hybrid PTZ

Genel Özellikler



- 640×512 VOx soğutmasız termal sensör teknolojisi
- Athermalized Lens(termal), Focus-free
- 1/1.9" 2Megapiksel progresif tarama Sony CMOS
- Güçlü 30x optik zoom
- Sıcaklık ölçümü mevcut
- Yangın algılama ve alarm mevcut
- Maks. 90 ° / s pan hızı , 360 ° endless pan döndürme
- 300 ön ayara kadar, 5 otomatik tarama, 8 tur, 5 pattern
- 2/2 alarm girişi / çıkışı
- Micro SD bellek, IP66



Teknik Özellikler

Model	Dahua TPC-PT8620M-TA35 Teknik Özellikleri
Termal Kamera	
Sensör Tipi	Aşırı soğutmalı VOx Mikrobolometre
Efektif Piksel	640(H) x 512(V)
Piksel Boyutu	17um
Termal Hassasiyeti	<40mK@f/1.0
Spektral Aralık	7a- 14um
Görüntü Ayarı	Parlaklık / Netlik / ROI / AGC / FFC / 3D DNR
Lens	
Odak Uzunluğu	19mm
Odak Aralığı	Athermalized , Focus-free
Görüş Açısı	32°* 26 °
Etkili Mesafe	İnsan: (1.8m*0.5m) D:650m R:160m I :80m Araç: (2.3m*2.3m) D:2000m R:500m I :250m
Kamera Özellikleri	
Dijital Zoom	24X
Renk Paletleri	14 Beyaz sıcak / Siyah sıcak / Ironrow / Icefire /Fusion/Rainbow/Globow/Iconbow1/Iconbow2

TPC-PT8620M-TA35

Termal Mobil Hybrid PTZ

ROI	Mevcut, Özel alanlar
Çalışma Koşulları	
Ölçüm Aralığı	Düşük Kazanç Yüksek Kazanç
Ölçüm Hassasiyeti	Maks. $\pm 2^{\circ}\text{C}$ $\pm 2\%$
Ölçüm Modu	Spot/Satır/Bölge
Ölçüm Ayarı	Spot:8 Satır:1 Bölge:8 8 Hafızalı Aynı Anda mevcut
Sıcaklık Alarmı	Mevcut
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/1.8" CMOS
Efektif Piksel	1944(H) x 1092(V), 2 Megapiksel
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	1/1 ~ 1/30,000s
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.005Lux@F1.6; S/B: 0.0005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR on)
S/N Oranı	56dB'den fazla
Video Çıkış	BNC(1.0Vp-p/75 Ω), PAL/NTSC
Kamera Özellikleri	
Gündüz/Gece	Oto(ICR) / Color / S/B
Arka Işık Telafisi	BLC / HLC /WDR
Beyaz Dengesi	Otomatik/ATW/İç Ortam/Dış Ortam/Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	Ultra DNR (2D/3D)
Özel Alan Maskeleymesi	24 Alana Kadar
Dijital Zoom	16x
EIS	Mevcut
Defog(Anti Sis)	Mevcut
Lens	
Odak Uzunluğu	6mm ~ 180mm(30x Optik zoom)
Maks. Aralık	F1.5 ~ F4.3
Odak Kontrolü	Otomatik / manuel
Görüş Açısı	H: 61.2° ~ 2.32°
Odak Uzaklığı	100mm~ 1000mm
Video	
Sıkıştırma	H.264 Ana profil/H.264 Yüksek profil/M-JPEG

TPC-PT8620M-TA35

Termal Mobil Hybrid PTZ

Frame Oranı	Ana Akış: Termal:720P (default)/ 1280*1024@30fps Görüntü: 1080P (default)/720P@30fps Alt Akış: Termal:640*360 (default)/ 640*512@30fps Görüntü: D1 (default)/CIF@30fps
Bit Hızı	H.264: 56K ~14Mbps
Ses	
Sıkıştırma	G.711a/G.711mu
Arayüz	1/1 Kanal Giriş/Çıkış
Akıllı Fonksiyonlar	
Otomatik İzleme	Tek sahneli, çoklu sahne
Akıllı Video (Opsiyonel)	Tripwire, Saldırı, Nesne Algılama (People & Vehicle), Abandon algılama, Eksik algılama, Yangın algılama ve alarm .etc.
İzleme Tetik Modu	Manuel / Otomatik (Alarm Tetiklendiğinde)
İzleme Tetikleyici Olay	Hedefleme, Zoom, Tarama, Kayıt, Ekran Görüntüsü Çekme,Alarm ve vs.
Network	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Protocol	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
ONVIF	ONVIF PSIA CGI
Maks. Kullanıcı Sayısı	20 users
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
PTZ	
Pan/Tilt Aralığı	Pan: 0° ~ 360°endless;Tilt: -90° ~ 90°
Manuel Kontrol Hızı	Pan: 0.5° ~80° /s ; Tilt: 0.5° ~60° /s
Preset Hızı	Pan: 0.5° ~80° /s ; Tilt: 0.5° ~60° /s
Preset	128
PTZ Modu	4Pattern, 4 Tur, Otomatik Tarama, Otomatik Pan
PTZ Boşta İken	Belirli bir süre içerisinde herhangi bir komut verilmediği takdirde Preset/Pan/Scan/Tour/Pattern i Aktif etme
Arayüz	
Bellek Yuvası	Micro SD, Maks. 128GB
RS485	Mevcut
Alarm	4/1 Kanal Giriş/Çıkış
Genel	
Güç	DC24V(9V~36V)
Güç Tüketimi	<50W
Çalışma Koşulları	-40 ° C ~ + 70 ° C,% 90 RH'den az
Koruma Sertifikası	IP66

TPC-PT8620M-TA35

Termal Mobil Hybrid PTZ

