

VTO2000A

IP Villa Açık İstasyon

Genel Özellikler



- HD CMOS kamera
- Paslanmaz çelik panel, IP54, IK07
- Gece görüş ve Sesli gösterge
- Video ve Sesli mesajlar
- Mobil APP'ye sahip uzaktan interkom
- Surface mounted & Flush mounted



Teknik Özellikler

Model	Dahua VTO2000A Teknik Özellikleri
Sistem	
Ana İşlemci	Gömülü Mikro İşlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX OS
Video	
Sıkıştırma	H.264
Çözünürlük	1/3 "1.3MP CMOS
Lens	2.8mm
Görüş Açısı	D: 120 ° C: 90 °
Gündüz Gece	Renkli Resim
Ses	
Ses Sıkıştırma	G.711
Ses Girişi	Çok yönlü mikrofon
Ses Çıkışı	Dahili Hoparlör
İki Yönlü Konuşma	İki yönlü konuşma mevcut
Çalışma Modu	
Giriş	Tekli Mekanik Düğme
Arayüz	
Kapı Kontrolü	2 (ana kilit için 1 röle, 1 erişim kontrol modülü tarafından genişletilen 1)
Alarm Girişi	2 (1ch kilit açma düğmesi, 1ch geribildirim)
RS485	1

VTO2000A

IP Villa Açık İstasyon

Network	
Ethernet	10M / 100Mbps Kendinden uyarlamalı
Network Protokolü	TCP / IP
Genel	
Koruma Sertifikası	IP54, IK07
Tamper Anahtarı	1
Montaj	Yüzey ve Flush
Malzeme	Paslanmaz çelik
Güç	DC 12V
Güç Tüketimi	Bekleme $\leq 1W$, İş $\leq 10W$
Çalışma Koşulları	-40 ° C ~ + 60 ° C
Nem Oranı	% 10 ~ % 90 RH
Boyutlar	129.9mm x 32.2mm x 140mm
Net Ağırlık	0.8kg

