

Telefon giderlerini düşürmenin akıllı yolu...

BlueGate VOIP FCT

SIP Uyumlu

BlueGate VOIP FCT cihazı, IP tabanlı santrali olan küçük ve orta ölçekli işletmelerce tercih edilmektedir. Markadan bağımsız olarak SIP destekli tüm IP santrallerle %100 uyumlu çalışır.

GSM şebekesi ile VOIP şebekesi arasında, SIP (Session Initiation Protocol / Oturum Başlatma Protokolü) metodu kullanılarak çağrı yapılmasına olanak tanır. BlueGate VOIP FCT cihazı işletmenizde SIP Client (istemci) veya SIP Server (sunucu) olarak mevcut IP tabanlı santralimize entegre edilir. SIP Server olarak konfigüre edildiğinde azami 10 adet IP telefon kullanılabilir. Cihazda azami 2 adet SIM kartı bulunabildiğinden, eşzamanlı 2 çağrı yapılabilir.

Akıllı Geri Arama

GSM'e doğru çağrı yapıldığında, aranan kişi cep telefonunu yanıtlayamazsa, cep telefonunun cevapsız çağrılar bölümünde görünen, işletmeye ait GSM numarasını geri aradığında geri arama, ilk çağrıyı başlatan dahili aboneye geri döner. Santral operatörüne düşmez.

Santrale Dışarıdan Erişim

Ofis dışındayken işletme personelinin cep telefonlarından işletmenin santraline erişip, santral üzerinden dışarı doğru yada dahili arama yapabilmelerine imkanı tanır.

Telista Güvencesi

Alanında lider işletmelerce tercih edilen BlueGate marka GSM Gateway (FCT/SCT) cihazlarının Türkiye'deki dağıtımını Telista Bilişim A.Ş. tarafından yürütülmektedir. Deneyimimize, uzmanlığımıza, çözümlerimize güvenerek işlerini daha verimli ve telefon görüşmelerini daha ekonomik yapar hale gelen müşterilerimizin sayısı her geçen gün artmaktadır.

Kaliteli ve ekonomik GSM aramaları için siz de BlueGate FCT çözümlerini seçin.



Genel Bakış

- Telefon giderlerinizi düşürüyor
- 2 hat takılabilir
- Web arayüzü ile yönetiliyor
- Eşzamanlı 2 GSM çağrısı yapıyor

Benzersiz özellikler

- Akıllı Geri Arama
- Otomatik Yön Seçimi
- CLIP ve CLIR
- Ücretlendirme Bilgisi Üretimi (12kHz)
- Çağrı Yönü ve Süresi Kısıtlama
- Santrale Dışarıdan Erişim
- Gerçek Zamanlı Yönetim ve İzleme

İleri teknolojinin ürünü

- SIP Uyumlu
- Harici anten
- GSM900 ve GSM1800
- Cinterion TC35i

Telefon giderlerini düşürmenin akıllı yolu...

BlueGate VOIP FCT

Teknik Özellikleri

SİM kart sayısı	2
PBX bağlantısı	SIP Sunucu veya SIP İstemci
Eşzamanlı GSM Çağrısı	2
Ebatları (mm)	133x233x60
Ağırlık (gr)	850
Sıcaklık Toleransı	5°C-40°C
Bağıl Nem Toleransı	%10-%80 (30°C)
Güç Kaynağı	230V (±%10)
GSM Ağları	900-1800 Mhz.
GSM Modül	Cinterion MC55i
GSM Servisleri	CLIP, CLIR, SIM-LOCK (Seçimlik)
Cihaz Yönetimi	Web arayüzü ile gerçek zamanlı izleme ve yönetim
Montaj Tipi	Duvar veya masaüstü
GSM Anteni	2 adet 50 Ohm BNC (SMA), miknatıs tabanlı, 3dbm kazanç
VOIP Kodekleri	G711u, G.711a, G726, GSM
Portlar	1xRJ45 (Ethernet)



Üstünlükleri

VOIP FCT

GSM şebekesi ile VOIP şebekesi arasında, SIP (Session Initiation Protocol / Oturum Başlatma Protokolü) metodu kullanılarak çağrı yapılmasına imkan verir. BlueGate VOIP FCT cihazı bir SIP Client (istemci) olarak veya SIP Server (sunucu) işletmedeki mevcut IP tabanlı santrale entegre edilir. SIP Server olarak konfigüre edildiğinde azami 10 adet IP telefon kullanılabilir.

Akıllı Geri Arama

GSM'e doğru çağrı yapıldığında, aranan kişi cep telefonunu yanıtlayamadıysa, cep telefonunun cevapsız çağrılar bölümünde görünen, işletmeye ait GSM numarasını geri aradığında geri arama, ilk çağrıyı başlatan dahili aboneye geri döner. Santral operatörüne düşmez.

Santrale Dışarıdan Erişim

Ofis dışındayken işletme personelinin cep telefonlarından işletmenin santraline erişip, santral üzerinden dışarı doğru yada dahili arama yapabilmelerine imkanı tanır. Böylece işletme santralinizdeki ekonomik telefon görüşmeleri sağlayan yatırımınızdan ofis dışındayken de yararlanabilirsiniz.

Ücretlendirme Darbesi Üretimi (12kHz)

GSM çağrısı kurulduğu andan itibaren, santrale 12kHz'lik ücretlendirme darbeleri göndermeye başlar. Kullanılan GSM hattına göre ücretlendirme darbelerinin üretilme frekansı (örneğin 12 saniyede 1 kontör) programlanabilmektedir.

Çağrı Yönü Kısıtlama

GSM'e doğru (outgoing) aramalarda kullanılabilecek GSM hatlarının, arama yönlerine göre, işletme tarafından kısıtlanabilmesine imkan verir. Böylece örneğin, 053 ile başlayan bir GSM araması asla 054'lü hat üzerinden gerçekleştirilmez.

Gerçek Zamanlı Yönetim ve İzleme

Internet tarayıcınız ile cihazın santral bağlantısı, GSM hatlarının durumu, eşzamanlı kaç çağrı yapıldığı gibi bilgiler gerçek zamanlı izlenebiliyor. Ayrıca cihazın tüm konfigürasyonu ve yönlendirme ayarları da aynı web arayüzünden GSM sinyal kalitesini izleyebilme imkanı vardır. Konfigürasyon dosyasını bilgisayara saklama ve bilgisayardan cihaza yükleme imkanı vardır.

Arayan Numaranın Görünmesi (CLIP)

İşletmenizdeki GSM hattından sizi arayanların telefon numarasını, çağrıyı cevaplamadan önce, santralinizin dahili telefonun -varsa- ekranından görebilirsiniz.

Aramada Numaranın Gizlenmesi (CLIR)

GSM'den çıkan (outgoing) çağrılarınızda, cihazdaki SİM kartının numarasının karşı tarafta gizlenmesini sağlar.

Otomatik Yön Seçimi

Santralden başlatılan GSM aramasında, çevrilen numaraya göre, çağrıyı aynı şebekeye ait SİM kartından yapabilmek için, GSM hattının otomatik olarak seçilmesi özelliğidir. Her dış aramada, FCT'deki hangi SİM kartı daha ucuza görüştüyorsa onu otomatik seçer.

Yatırımınızın Korunması

Hem "SIP Server" veya "SIP Client" olarak kullanılabilmesi sayesinde işletmenizdeki SIP uyumlu IP santral ve IP telefonları kullanabilirsiniz. "Santrale Dışarıdan Erişim" özelliği sayesinde işletme santralinizdeki ekonomik telefon görüşmeleri sağlayan yatırımınızdan ofis dışındayken de yararlanabilirsiniz.

Bu belgedeki bilgiler herhangi bir uyarı gerekmeksizin tarafımızca değiştirilebilir.